



Zestawienie materiałów:
Stal zbrojeniowa 500SP - 191,33 m³
Stal zbrojeniowa 500SP - 25402 kg

UWAGI:
1. Wymiary podane w milimetrach.
2. Wymiary profile podane w odcinkach, w milimetrach.
3. Schemat długości prętów podany bez uwzględnienia wykrętu.
4. Długość dla prętów głównych w łuku fundamentowej wynosi min. 700mm.
5. W konstrukcji skrajnych i ścianach czołowych wynosi min. 150mm.
6. Przemiana zgrzewa po krótkości wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1.
7. Pręty zbrojeniowe w miejscach skrajnych przelotowych dla ścian i łuków w masywnościach rozciąganych albo przelotowych, a ścianach dobrać wg schematu.
8. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem oraz pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania.

	Nr	a [mm]	b [mm]	L [mm]	Lkczb [szt]		
6.3	10.1	413	455	1890	273	6.3	
6.4	10.2	415	457	1890	271	6.4	
6.5	10.3	417	459	1898	247	6.5	
6.6	10.4	419	461	1902	21	6.6	
6.7	10.5	428	470	1920	21	6.7	
6.8	10.6	439	481	1942	21	6.8	
6.9	10.7	450	502	1984	21	6.9	
6.10	10.8	491	503	2026	21	6.10	
6.11	10.9	513	555	2090	21	6.11	
6.12	10.10	543	585	2150	21	6.12	
6.13	10.11	586	628	2236	21	6.13	
6.14	10.12	624	666	2312	21	6.14	
6.15	10.13	678	720	2420	21	6.15	
6.16	10.14	725	767	2514	21	6.16	
6.17	10.15	789	831	2642	21	6.17	
6.18	10.16	843	885	2750	21	6.18	
6.19	Σ 1839138					924	6.19